

Skötsel & Städinstruktioner.

Silikal Dekor 2 – 5 mm
&
Silikal SL 2- 4 mm



Expect more from your floor.

Normal och daglig rengöring.

Låt en blandning av emulgerande tvättmedel och vatten enligt tillverkarens anvisningar ligga på golvet under några minuter.

Om golvet är hårt smutsat på enstaka ställen – använd borste. Skölj därefter med vatten.

Den beskrivna metoden kan ersättas med maskinell rengöring.

Hårt vatten kan ge kalkavlagringar på golvet.

Där sådana förekommer, bör surt rengöringsmedel användas med jämna mellanrum.

Rengöring av hårt smutsade golv.

Gå tillväga som vid normal rengöring men använd mer koncentrerade blandningar och välj rengöringsmedel efter nedsmutsning.

Ytor av t ex animaliskt fett o dylikt behandlas med fettemulgerande (gärna alkaliskt) medel.

Oljespill och liknande tas bort med emulgerande medel.

Märken efter gummihjul tas bort med emulgerande medel.

Små gummifläckar kan tas bort med White Spirit, Lacknafta, Varnolen eller liknande. Notera att dessa rengöringsmedel inte ska ligga kvar på golvet under längre tid och var noga med att efter skölja med vatten.

Starka lösningsmedel som thinner, aceton, xylen, mm. får och skall ej användas på Silikal golvbeläggningar.

Övrig information.

Beläggningarna får ej utsättas för varmvattenbelastning över +70°C.

3 års produkt- och utförandegaranti lämnas på samtliga Silikal produkter.

Fabrikat, tekniska data och kemisk sammansättning finns på datablad.

Beläggningen Silikal Dekor R 61, 3 - 5 mm är 100% vattentät.

Silikal avger inga emissioner.

Industrigolv Hudiksvall AB kan hjälpa Er med periodiskt golvunderhåll av Era Silikal beläggningar med speciella maskiner och rengöringsmaterial för att golvet ska få så lång levnadstid som möjligt. Vid frågor eller dylikt vänligen kontakta **Hans Hübenette på 070 – 565 39 48.**